Dal 1963

sinonimo di qualità e garanzia nel tempo

il meglio per il plein air

Catalogo prodotti
2015 - 2016

Da oltre 50 anni **NUOVA MAPA** collabora al fianco dei più grandi costruttori europei di autocaravan.
Un successo ottenuto grazie alla grande e consolidata esperienza maturata nelle tecniche di lavorazione dei materiali, nella progettazione e nella continua ricerca stilistica e tecnologica.
Tutto questo ha reso i prodotti NUOVA MAPA sicuri, affidabili e sempre più richiesti dagli esperti del settore.
Negli stabilimenti NUOVA MAPA si opera in modo razionale e con tecniche rodate dall'esperienza di anni di produzione. La filosofia aziendale, da sempre fondata sul miglior rapporto qualità-prezzo, si riconferma prestando sempre maggiore attenzione alle rifiniture.
Oggi NUOVA MAPA rappresenta una realtà ben nota a tutti i principali costruttori di Autocaravan.

La nostra struttura organizzativa estremamente dinamica ci permette un rapido sviluppo di ogni vostro progetto, nonché la relativa realizzazione con tutte le personalizzazioni eventualmente richieste.
Grazie all'attrezzeria interna, e ai macchinari, di cui molti robotizzati o con carico e scarico automatici, siamo in grado di realizzare attrezzature per la lavorazione di ferro e alluminio, ed eseguire pezzi o particolari tagliati e piegati in tempi molto rapidi.
Oggi più che mai siamo in grado di gestire nuovi articoli creati su richiesta del Cliente, partendo dalla progettazione fino alla consegna del prodotto finito, il tutto in tempi molto brevi.

La nostra Azienda è da tempo specializzata nella realizzazione di ringhiere, portabagagli e scalette, produzione nella quale è possibile scegliere tra una vasta gamma di articoli quello che più si adatta alle Vostre esigenze, e nella produzione di gradini elettrici e manuali, supporti tavolo, piastre girevoli per sedili, antenne satellitari e tanto altro ancora.
L'impiego esclusivo di materiali sottoposti a rigorosi test di resistenza all'usura, associato a lavorazioni che migliorino la qualità degli stessi, come zincatura a caldo e a freddo, plastificazione e anodizzazione, consentono a Nuova Mapa il controllo totale della qualità del prodotto finale per la completa soddisfazione della propria clientela.
Questa è la filosofia che caratterizza da sempre tutto il principio produttivo di Nuova Mapa, attenta alle continue evoluzioni tecnologiche con particolare riguardo al design.
Nuove soluzioni, nuove proposte, nuovi progetti nascono in collaborazione tra il cliente ed il nostro ufficio tecnico, dalla progettazione su piattaforma informatica, alla realizzazione interna di tutte le attrezzature necessarie ed esclusive per la produzione di ogni nuovo articolo.
La continua ricerca e l'attenzione posta allo studio delle esigenze del settore, associata ad una capacità produttiva versatile e dinamica, fanno di Nuova Mapa un interlocutore di rilievo per le maggiori case costruttrici italiane ed europee.

www.nuovamapa.com | www.mapastore.com

INDICE

La nuova **SAT&GO** ***TOP VISION*** nasce dall' esperienza delle nostre versioni di **SAT&GO** precedenti, prendendo da loro tutto ciò che vi era di buono, migliorando tutto quello che si poteva migliorare, e soprattutto inserendo una nuova elettronica per renderla una antenna veramente automatica SENZA COMPROMESSI, uguale e in alcuni aspetti superiore alle migliori antenne automatiche in commercio, con un prezzo decisamente alla portata di tutti.

Prodotto affidabile, performante ed estremamente semplice da usare. La meccanica è stata ul teriormente migliorata inserendo nel meccanismo di elevazione una vite senza fine a gioco 0, abbinata ad un motore più veloce in grado di sollevare dischi da 65 e da 80 cm. Il puntamento avviene premendo il tasto ok del pannello di controllo in un tempo medio di 15/20 secondi grazie a un GPS e ad un inclinometro digitale, che permette di trovare il satellite selezionato durante la prima rotazione anche a veicolo inclinato. L'inclinazione della parabola viene automaticamente compensata dall'apparato, durante la rotazione rispetto l'asse terrestre. Il riconoscimento è garantito dal ricevitore inglobato nell'antenna, il quale può riconoscere ben 8 satelliti pre-impostati, e selezionabili dall'apposito pannello di controllo, in modo autonomo, anche a decoder spento, o senza canali inseriti. Vi è inoltre la possibilità di ritoccare il puntamento manualmente, direttamente dal pannello di controllo, il quale ora è in grado di indicare anche la temperatura esterna. La struttura è interamente realizzata in alluminio , con ingranaggi in acciaio, che unitamente ad una copertura di forma gradevole ed aerodinamica, le garantisce una altezza di soli 19 cm in un peso di soli 9 kg.
L' antenna si chiude automaticamente all'avvio del veicolo, collegando il filo del D+, oppure in modo autonomo senza effettuare alcun collegamento quando il veicolo effettua uno spostamento.
Con la ***TOP VISION*** siamo veramente giunti all' ambizioso obiettivo di fornire una antenna veramente automatica, con un campo di ricezione importante, affidabile e con un rapporto qualità/prezzo molto concorrenziale.

con sistema GPS

cod. 1040065

65

SAT & GO ***TOP VISION*** **PARABOLA 65**
diametro: cm 65
peso: kg 9.000
altezza: chiusa solo 19 cm (reali)!
misure libere per l'installazione: cm 86 x 65

cod. 1040080

80

SAT&GO ***TOP VISION*** **PARABOLA 80**
diametro: cm 80
peso: kg 10.400
altezza: chiusa solo 19 cm (reali)!
misure libere per installazione: cm100x80

cod. 1040165

SAT & GO ***TOP VISION***
PARABOLA 65 CON LNB-TWIN
diametro: cm 65
peso: kg 9.200
altezza: chiusa solo 19 cm (reali)!
misure libere per l'installazione: cm 86 x 65

cod. 1040180

SAT & GO ***TOP VISION***
PARABOLA 80 CON LNB-TWIN
diametro: cm 80
peso: kg10.600
altezza: chiusa solo 19 cm (reali)!
misure libere per l'installazione: cm 100x80

new profile

>> CARATTERISTICHE:

collegamento e puntamento: collegabile a qualsiasi ricevitore satellitare, **SAT&GO *TOP VISION*** può essere puntata facilmente direttamente dal pannello di controllo dotato di display e tasti. Il collegamento estremamente semplice e rapido, e la connessione al pannello di controllo, avvengono attraverso una sottile guaina di 5 mt contenente un cavo di comunicazione, il cavo d'antenna, due fili di alimentazione e un filo di collegamento D+.

Struttura: l'antenna è dotata di una robusta meccanica interamente realizzata in alluminio con ingranaggi in acciaio

Chiusura: la chiusura può avvenire:
- in modo automatico senza collegamento di fili, quando il veicolo effettua uno spostamento longitudinale;
- all'avviamento del motore collegando un filo del "D+" ;
- dall'apposito pannello di controllo, premendo un tasto.

Pannello di controllo: attraverso il display è possibile visualizzare in modo chiaro il satellite selezionato e la temperatura esterna. Attraverso i pulsanti è possibile eseguire il puntamento anche in manuale.

>> PANNELLO DI CONTROLLO

Misure: 8 x12 cm

>> DOTAZIONE:

- antenna automatica con parabola da 65 cm con cablaggio da 5 mt
- pannello di controllo
- manuale d'uso e manuntenzione

>> RICEZIONE SATELLITARE

È importante sapere che i satelliti non trasmettono con la stessa potenza su tutta Europa.
Pertanto, se vi trovate al di fuori dell'area di ricezione, la ricerca del satellite potrebbe non avere successo.
Le aree di ricezione di ogni satellite sono riportate nel riquadro a lato; è da tenere in considerazione che più grande è il disco della parabola, maggiore è l'area di ricezione disponibile.All'interno dell'area colorata è garantita la ricezione dei segnali televisivi e radio, trasmessi dei 2 gruppi di satelliti indicati.
Occorre tener presente che in caso di cielo coperto e pioggia i segnali diventano più deboli e quindi si potrebbero avere immagini con punti bianchi e neri, oppure le immagini potrebbero addirittura sparire.
È quindi importante valutare attentamente che le dimensioni della parabola siano adatte a ricevere bene i segnali satellite nei luoghi delle vostre vacanze.

HOT BIRD 13°E

ASTRA 1 19,2°E

SAT&GO ***TOP VISION bidirezionale*** autopuntante su Hotbird 13° est per servizi TV e KA-SAT (TOOWAY/2) per servizio internet, tutto in una sola antenna.
Nata dall'esperienza sulle antenne automatiche per uso camperistico ci siamo avvalsi della consulenza di specialisti del settore sulle trasmissioni televisive satellitari, per la realizzazione di un prodotto semplice robusto ed affidabile che viene normalmente utilizzato da emittenti, service video e professionisti del settore televisivo.
Dotata di un GPS che permette di rilevare la posizione e determinare i parametri di base necessari per il puntamento automatico, e di un inclinometro che interagisce con il software dell'antenna consentendo così di operare in qualsiasi situazione.
Un apposito sistema permette a **SAT&GO** ***TOP VISION bidirezionale*** di ricevere i programmi da satellite Hotbird posizionato a 13° est e contemporaneamente di essere collegati ad internet con TOOWAY/2 che orbita 9° est. Tutto questo con la semplice pressione di una tasto in pochi secondi .

>> CARATTERISTICHE:
Puntamento: bidirezionale automatico su satellite Hotbird 13° est permette di vedere i canali televisivi via satellite. e contemporaneamente KA-SAT 9° est per il collegamento internet.
Frequenza utilizzata in banda KA: Rx 19.7 - 20.2 GHzT x 29.5 - 30.0 GHz.
Per il corretto funzionamento dell'unità esterna sono richiesti i seguenti spazi 770 x 940 mm con un raggio di rotazione di 700 mm. Peso dell'unità esterna 19.5 Kg.
Collegabile a qualsiasi ricevitore satellitare, **SAT&GO** ***TOP VISION bidirezionale*** può essere puntata facilmente direttamente dal pannello di controllo dotato di display e tasti. Il collegamento estremamente semplice e rapido, e la connessione al pannello di controllo, avvengono attraverso una sottile guaina di 5 mt contenente un cavo di comunicazione, due cavi d'antenna, due fili di alimentazione e un filo di collegamento D+.

Struttura: l'antenna è dotata di una robusta meccanica interamente realizzata in alluminio con ingranaggi in acciaio.
Chiusura: la chiusura può avvenire:
- in modo automatico senza collegamento di fili, quando il veicolo effettua uno spostamento longitudinale
- all'avviamento del motore collegando un filo del "D+"
- dall'apposito pannello di controllo, premendo un tasto.

Pannello di controllo: attraverso il display è possibile visualizzare in modo chiaro il satellite selezionato e la temperatura esterna. Attraverso i pulsanti è possibile eseguire il puntamento anche in manuale.

cod. 1060077

77

SAT&GO ***TOP VISION bidirezionale***
PARABOLA 77
diametro: cm 77
peso: kg 19,500
altezza: chiusa solo 24 cm (reali)!
misure libere per installazione: cm 77 x 94

>> DOTAZIONE:
- antenna automatica con parabola da 77 cm con cablaggio da 5 mt
- pannello di controllo
- modem TOOWAY/2
- manuale d'uso e manutenzione

>> PANNELLO DI CONTROLLO
Misure: 8 x12 cm

cod. 1010001

>> BAULIERA (optional)
con base interna in alluminio
Lunghezza - 128 cm
Larghezza - 87 cm
Altezza - 37 cm
Peso Netto - 16,00 kg

>> UN PO' DI STORIA SULLE ANTENNE SATELLITARI

Era Maggio del 2009 quando Nuova Mapa fece la presentazione della sua prima antenna satellitare semiautomatica. Da lì a poco, si aprì per Noi un mercato fino a quel momento riservato a pochi, infatti a quei tempi i costruttori di antenne satellitari, erano pochissimi, ed il mercato offriva principalmente tre tipologie di antenne satellitari, quelle completamente automatiche, dai costi quasi proibitivi, quelle completamente manuali che tuttavia avevano costi elevati, ed altre elettriche, le quali erano difficili da puntare e dalla funzionalità molto discutibile.
Accertato che il mercato richiedeva in quel momento qualcosa di alternativo, Nuova Mapa creò il progetto Sat & Go, che grazie alle sue innovazioni, e ad un prezzo estremamente competitivo, segnò una piccola rivoluzione, che rese possibile a gran parte degli utenti, dotarsi di una antenna satellitare, semplice da usare , estremamente economica ed affidabile.
I numerosi "plus " introdotti come la movimentazione comandata attraverso un piccolo telecomando tascabile senza fili, l'indicazione sonora dei gradi di elevazione ed altri dettagli, ne decretetarono il successo commerciale, tant'è che da lì a poco nacquero costruttori di antenne satellitari "come i funghi", o chi, fino a quel momento non aveva mai fatto nulla per migliorare ciò che già produceva, improvvisamente si mise a modificare i propri prodotti, a volte con evidenti somiglianze proprio dalla nostra Sat & Go.
Ma come tipico delle aziende che non si siedono sugli allori, Nuova Mapa ha continuato ad investire nella ricerca tecnologica, e nel Settembre 2010 lanciò sul mercato la nuova Sat & Go Evolution, (antenna satellitare automatica) che per la prima volta si presentava con caratteristiche e tecnologie veramente nuove ed inedite. Ci si riferisce al fatto che venne usato per il riconoscimento del satellite, il decoder dell'utente, unitamente ad una elettronica che utilizzava per la prima volta un GPS e un inclinometro digitale. Anche in questo caso fu una piccola rivoluzione, perché si creò una antenna satellitare automatica che diversamente da tutto ciò che era già in commercio, sfruttava (se pur con dei compromessi) una nuova tecnologia che la rendeva particolarmente rapida nel puntamento, la quale avveniva durante il primo giro di rotazione, anche a veicolo inclinato.
Alla luce di queste innovazioni da noi introdotte, la nostra concorrenza, non si è di certo data per persa, ma anziché investire in ricerca per cercare di fare qualcosa di nuovo, ha preferito adottare la nostra tecnologia (che come dimostrato funzionava bene), tant'è che attualmente le antenne satellitari che usano in abbinato un GPS ed un inclinometro, sono molteplici.
Nuova Mapa, per nulla scoraggiata, si rimette al lavoro, e aggiunge alla sua già rivoluzionaria tecnologia, il Tuner DVS B2 per ottenere il vero e proprio riconoscimento del satellite selezionato in modo indipendente e sicuro.
Nel Settembre 2012 pertanto lancia la nuova Sat & GO Top Vision, che racchiude in un unico prodotto dal prezzo altamente competitivo quanto di meglio il mercato possa offrire in questo campo. Anche in questo caso il prodotto si mostra fin da subito estremamente valido, (meccanica ulteriormente migliorata, motori più veloci, GPS , inclinometro, tuner interno, pannello di controllo con 8 satelliti selezionabili, struttura tutta in alluminio con ingranggi in acciaio, velocità di puntamento, peso contenuto ed estetica accattivante) la rendono particolarmente apprezzata dai suoi già molti utilizzatori.
Ora a chi non intende investire, ma che più comodamente preferisce appropriarsi della tecnologia altrui, perché costa molto meno che inventare, non rimane altro da fare che "rincorrerci ", anche perché noi come già detto in precedenza non ci sediamo sugli allori, e la nostra azienda continua ad investire costantemente in progettazione e ricerca tecnologica.

cod. 1080003 LNB EUROPA 	cod. 1080003/C LNB TWIN EUROPA 	cod. 1080001 BASE IN ALLUMINIO 	cod. 1090001 PASSACAVO CON 2,5 MT DI GUAINA E CONNETTORE
cod. 1090002 INTERRUTTORE + CORNICE 	cod. 1090002/B INTERRUTTORE TONDO CON LUCE 	cod. 1090002/A INTERRUTTORE TONDO 	cod. 1090003/B SIGILLANTE SIKAFLEX 521 UV bianco
cod. 1090005 GIUNTO CAVO SAT 	cod. 1090006/A CONNETTORE CAVO SAT 	cod. 1090006/B CONNETTORE CAVO SAT A "L" 	cod. 1090007/A CAVO SAT AD ALTA RESISTENZA AL mt
cod. 1090009 RIDUZIONE SCART RCA 	cod. 1090011 CAVO SCART RCA 	cod. 1090011/A CAVO SCART/SCART 	cod. 1090011/B CAVO RCA/RCA
cod. 1090011/C CAVETTO AUDIO 	cod. 1090012 GIUNTO PER CAVETTO AUDIO O RCA 	cod. 1090013 SEPARATORE ANTENNA kit per il collegamento contemporaneo dei decoder SKY e TV SAT 	cod. 1070006 DECODER I-CAN SV TIVÚ SAT
			cod. 1070007 DECODER I-CAN SV TIVÚ SAT CON RIPETITORE TELECOMANDO EXT

Nella foto una nelle ultime nate della gamma Sat & Go, studiata e utilizzata per il mondo professionale delle piccole emittenti televisive. Grazie a questo prodotto i reporter delle emittenti possono trasmettere in diretta da qualsiasi luogo, collegandosi ad internet via satellite, il tutto utilizzando veicoli ed attrezzature molto più agili ed economiche dei grossi camion regia fino ad ora utilizzati, oppure si può dotare una piazza o un paese del collegamento internet WI FI gratuito.

Maini Davide
Nuova Mapa S.R.L

COFFEE TRAVEL

COFFEE TRAVEL è la prima ed unica macchina da caffè espresso professionale, in grado di essere utilizzata in casa-camper-pullman-barche o qualsiasi altro luogo delle tue vacanze.
È in grado di erogare un ottimo caffè espresso cremoso proprio come quello del bar, utilizzando le comuni cialde in commercio.
È stata progettata e realizzata da Nuova Mapa srl per un uso sia fisso che itinerante. Il particolare sistema di alimentazione appositamente studiato per **COFFEE TRAVEL**, ha permesso una forte riduzione dell'assorbimento (max 350 W A 230 V) che di fatto ne permette un uso ovunque voi siate, senza doversi preoccupare dei consumi energetici. È così in grado di funzionare oltre che con la normale rete elettrica anche su qualsiasi veicolo, collegandola alla batteria con l'ausilio di un comune inverter da 600 W che può trovare il suo alloggio direttamente all'interno della macchina da caffè, grazie ad un pratico sportello posto nella parte posteriore. Da un coperchio posto nella parte superiore, si può avviare l'inverter, o collegargli altre apparecchiature, come computer, tv, caricabatteria o altro, ed introdurre l'acqua nel serbatoio estraibile ed ispezionabile, con una capacità massima di 2 litri, particolarmente adatto all'erogazione di molteplici caffè consecutivi. È corredata di una pratica vaschetta raccogli gocce con griglia appoggia tazzine e di una mensola superiore per riscaldarle o asciugarle. Studiata per durare nel tempo **COFFEE TRAVEL** è pronta all'uso in meno di 3 minuti, necessari a scaldare l'acqua, che attraverso uno scambiatore in lega di alluminio con rivestimento in teflon alimentare, confluisce in un corpo erogatore in ottone, spinta da una pompa con pressione max di 15 bar. Il risultato ne è una pratica macchina da caffè, dalle dimensioni contenute in grado di erogare un buon caffè e di seguirti ovunque tu sia.

cod. 1110001

>> DATI TECNICI

Voltaggio	230V – 50Hz
Assorbimento	350 W
Dimensioni	L 240 mm x P 340mm x H 310 mm
Peso	KG 5,7 + KG 1 con inverter
Assorbimento con inverter 12 V	I MAX 41 AH P MAX 430W

>> TECNICA COSTRUTTIVA
- Carrozzeria in ABS
- Leva laterale, ergonomica, per la chiusura della camera di estrazione.
- Mensola superiore riscalda tazzine.
- Vaschetta raccogli gocce con griglia ad ampio appoggio tazza.
- Serbatoio acqua estraibile ed ispezionabile con una capacità max di 2 lt.
- Scambiatore di calore in lega d'alluminio alimentare EN AB ALSI 12, con rivestimento in teflon alimentare.
- Cavo alimentazione con spina shuko.
- Pompa a vibrazione con pressione max 15 bar.
- Elettro-valvola 3 vie ispezionabile.
- Termostato / termo-fusibile di sicurezza (sicurezza elettrica)

>> OPTIONAL
- inverter 12V da 600 w
  L 100 mm x P 58 mm x H 245 mm

cod. 1150001

- spina/connettore per giunzione cavo alimentazione inverter

cod. 1150101

PORTA SERBATOIO

Porta serbatoio realizzato in lamiera zincata. Permette un facile trasporto di piccoli serbatoi sia pieni che vuoti. È dotato di un comodo pomello per il suo bloccaggio e di 4 cerniere per il fissaggio al pavimento del camper per mezzo di viti passanti o autofilettanti.
Disponibile in varie misure.

Codice	altezza	lunghezza	larghezza
cod. 0910001 Per cassetta C 200	cm 26.5	cm 47.5	cm 27
cod. 0910002 Per cassetta C 250	cm 27,5	cm 47,5	cm 32,5
cod. 0910004 Per cassetta C 2 /3/4 e C400	cm 24,5	cm 67,5	cm 23,5

SPEED WATER

SPEED WATER è un innesto con attacco rapido "tipo gardena" da inserire al posto dei normali tappi presenti sui camper, caravan e barche per il carico dell'acqua nei serbatoi.
Consente un riempimento igienico e rapido sfruttando al massimo la pressione idrica esterna, senza provocare fuoriuscite d'acqua. Provvisto di sfiato per l'aria, il riempimento del serbatoio risulterà cosi' molto più veloce, senza richiedere il presidio da parte dell'utilizzatore. Costruito e ideato per durare nel tempo SPEED WATER è interamente realizzato in alluminio.

cod. 1210001

>> PORTA LCD SCORREVOLE DAPENSILE LATERALE

Porta LCD scorrevole da pensile laterale realizzato in acciaio plastificato. Dotato di robuste guide a sfere. Orientabile, inclinabile, corredato di fermi per il mantenimento in posizione "chiuso".
Portata Kg 10
Peso Kg 2,30

Codice	Estrazione
Cod. 0610100	Estrazione cm 35
Cod. 0610100/A	Estrazione cm 40
Cod. 0610100/B	Estrazione cm 90

intesasse di foratura piastra ancoraggio TV

>>BRACCIO PORTA LCD DA PARETE

Nuovo braccio porta LCD da parete, realizzato in alluminio anodizzato. Inclinabile e orientabile in ogni direzione, la piastra di fissaggio per il tv è corredata di boccole per l'asportazione rapida del televisore.
Portata kg 10
Peso kg 0.90

Cod. 0610500

>> PORTA LCD DA PARETE REGOLABILE IN ALTEZZA

Nuovo porta LCD da parete, realizzato in alluminio anodizzato, con supporto montato su cuscinetti , dotato di bloccaggio rapido, regalabile in altezza su guida da 99 cm. Inclinabile e orientabile in ogni direzione, la piastra di fissaggio per il tv è corredata di boccole per l'asportazione rapida del televisore.

Portata Kg 10
Peso Kg 2,100

cod. 0610304

intesasse di foratura piastra ancoraggio TV

>> PORTA LCD DA PARETE REGOLABILE IN ALTEZZA

Nuovo porta LCD da parete realizzato con nuovo profilo di alluminio "scatolato" dalla forma armoniosa e gradevole.
Il supporto scorrevole montato su cuscinetti è a scomparsa totale ed è dotato di bloccaggio rapido. Regolabile in altezza su guida da 99 cm accorciabile, è corredato di bracci in alluminio a doppio snodo, e di piastra per il fissaggio per la TV inclinabile e orientabile in ogni direzione. Grazie alle boccole in dotazione il televisore può essere asportato in modo rapido e veloce.
Il porta LCD viene realizzato con guida anodizzata e con guida cromata
Portata: kg 10
Peso: kg 1,60

cod. 0610305
con guida anodizzata argento

intesasse di foratura piastra ancoraggio TV

cod. 0610306
con guida cromata

per TV 16' - 19'

>> PORTA LCD PUSH A DOPPIO SNODO

Porta LCD a scomparsa verticale da inserire all'interno di un mobile. Posizione del TV regolabile in altezza ed apertura reversibile dx/sx. Sollevamento automatico con comando a pressione. Chiusura a spinta con bloccaggio automatico
Portata Kg 10
Peso Kg 6
Misura aperto cm 86
Misura chiuso cm 46
Larghezza cm 51

intesasse di foratura piastra ancoraggio TV

Cod. 0610401

>>KIT SUPPORTI LUCI A LED DIURNE

Coppia supporti luci a led diurne per Fiat Ducato X 250, Citroen Jumper, Peugeot Boxer

Realizzato in materiale plastico resistente ai raggi UV, il kit è stato concepito per sostituire i pezzi originali presenti sulla calandra anteriore, (sotto ai fanali) donano al veicolo un tocco di classe e grande personalità. I cinque led per parte garantiscono una grande luminosità e visibilità, inoltre il montaggio è estremamente semplice e veloce.
Il kit comprende istruzioni, cablaggi e relè.
E' disponibile nei colori bianco e grigio metallizzato Fiat

cod. 14100002/B

KIT SUPPORTI BIANCHI CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo)

cod. 14100002/G

KIT SUPPORTO GRIGIO CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo)

>>KIT SUPPORTI LUCI A LED DIURNE

Coppia supporti luci a led diurne per Fiat Ducato 244 / Ford Transit / Renault Master

Realizzato in alluminio plastificato bianco (per Fiat Ducato e Ford Transit), e in acciaio inox (per Renault Master), il kit è stato concepito per essere montato nel paraurti anteriore (Fiat Ducato) oppure sulla mascherina anteriore (Ford Transit e Renault Master). Donano al veicolo un tocco di classe e grande personalità. I cinque led per parte garantiscono una grande luminosità e visibilità, inoltre il montaggio è estremamente semplice e veloce.
Il kit comprende istruzioni, cablaggi e relè.

cod. 14100001/B

KIT SUPPORTI BIANCO CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo) per Fiat Ducato 244
(dal 2002 al 2006)

cod. 14200001/B

KIT SUPPORTI BIANCO CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo) per Ford Transit 350
(dal Giugno 2006 al Giugno 2014)

cod. 14200001/G

KIT SUPPORTI GRIGIO CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo) per Ford Transit 350
(dal Giugno 2006 al Giugno 2014)

cod. 14500001/I

KIT SUPPORTI INOX CON LUCI A LED DIURNE
(color bianco freddo) per Renault Master
(dal 2010 →)

ACCESSORI GARAGE

>> COPPIA BARRE FERMA OGGETTI PER GARAGE

Coppia di barre in alluminio da applicare alle pareti laterali del garage per il fissaggio scooter e motorini. Realizzate in profilo di alluminio anodizzato argento, ognuna completa di viti, tappi e 4 occhielli per l'ancoraggio delle cinghie (non in dotazione)
Lunghezza cm 206
Peso Kg. 3,00

cod. 06062/G

>> GUIDA FERMA RUOTA

Ferma ruota da applicare al pavimento del garage per fermare e stabilizzare uno scooter. Realizzato in alluminio, completo di bulloni e contropiastre, può ospitare scooter con ruote di una larghezza massima di mm 165 .
Abbinabile alle barre cod. 06062/G
Larghezza cm 33
Altezza cm 23
Lunghezza cm 28
Peso Kg. 1,20

cod. 06061/G

RAMPE PORTAMOTO

>> GUIDA FERMA MOTO

Guida ferma moto da applicare al pianale dei garage, realizzata in alluminio plastificato. Corredata di fermaruota anteriore e di occhielli per l'ancoraggio delle cinghie (non in dotazione).
Larghezza cm 26
Altezza cm 23 (altezza fermaruota)
Lunghezza cm 200
Peso Kg. 6,90

cod. 06060/G

>> RAMPA DI SALITA PER GARAGE PORTACICLOMOTORE

Rampa di salita realizzata in alluminio mandorlato di spessore 2 mm. Particolarmente robusta e allo stesso tempo estremamente leggera, è indicata per il carico a bordo dei garages di scooter e ciclomotori.
Larghezza cm 29
Altezza cm 5,5
Lunghezza cm 175
Peso Kg. 4,60

cod. 0606000

>> RAMPA DI SALITA PER GARAGE PORTAMOTO

Robusta rampa di salita realizzata in alluminio mandorlato di spessore 3mm. Grazie alle numerose pieghe applicate si rende particolarmente robusta e allo stesso tempo estremamente leggera. Indicata per il carico a bordo dei garages di moto e scooter.
Larghezza inferiore cm 14,5
Larghezza superiore cm 22
Larghezza totale cm 31
Altezza cm 10
Lunghezza cm 197
Peso kg 7,75

cod. 0606001

PIASTRE GIREVOLI

>> **PIASTRE GIREVOLI PER SEDILI**

Robuste piastre per rendere girevoli i sedili in cabina. Realizzate in acciaio, spessore 3mm, plastificate nere, complete di leva di sgancio e bulloneria per il fissaggio. Il particolare sistema di rotazione garantisce la stabilità del sedile anche nel tempo.
Omologate dal Ministero dei Trasporti.
(Chiedere specifica dei modelli omologati).

- *robuste*
- *stabili*
- *facili da installare*
- *le preferite dai costruttori italiani*

FIAT DUCATO 244-PEUGEOT BOXER-CITROEN JUMPER (< 07/2006)	
Cod.0609100001/LG	lato guida
Cod.0609100001/LP	lato passeggero

FIAT DUCATO X250 -PEUGEOT BOXER-CITROEN JUMPER (dal 07/2006)	
Cod.0609100002/LG	lato guida
Cod.0609100002/LP	lato passeggero

MERCEDES SPRINTER (1996/giugno 2005)	
Cod.0609400001/LG	lato guida
Cod.0609400001/LP	lato passeggero

MERCEDES SPRINTER NCV3 (dal 2005)	
cod.0609400002/LG	lato guida
Cod.0609400002/LP	lato passeggero

FORD TRANSIT (dal 2004 al 2014)	
Cod.0609200001/LG	lato guida
Cod.0609200001/LP	lato passeggero

FORD TRANSIT (dal 2014)	
Cod.0609200002/LG	lato guida
Cod.0609200002/LP	lato passeggero

IVECO DAILY	
Cod.0609300001/LG	lato guida
Cod.0609300001/LP	lato passeggero

RENAULT MASTER-OPEL MOVANO (dal 1998)	
Cod.0609500001/LG	lato guida
Cod.0609500001/LP	lato passeggero

RENAULT MASTER (dal 2011)	
Cod.0609500002/LG	lato guida
Cod.0609500002/LP	lato passeggero

COPPIA BRACCIOLI PER SEDILI CABINA

>> **COPPIA BRACCIOLI PER SEDILI CABINA**

Coppia braccioli per sedili Fiat Ducato modelli 230, 244, X250, completi di staffe realizzate in acciaio plastificato. Particolarmente robusti, sono estremamente semplici e rapidi da montare, utilizzando i fori già esistenti nel sedile originale. Sono disponibili in due differenti serie:
*serie Economica : dalla forma essenziale caratterizzata da una larghezza di 4/5 cm
*Serie Lusso: dalla forma massiccia caratterizzata da una larghezza di 7/8 cm.
Entrambi i modelli sono dotati di rotelle che ne permettono la regolazione dell'inclinazione .

bracciolo serie economica

bracciolo serie lusso

Il montaggio non è possibile nei sedili dotati di pomello per la regolazione lombare.

COPPIA BRACCIOLI Fiat Ducato 230 (1999/2002)	
Cod.0615100000E/LG	serie economica lato guida
Cod.0615100000E/LP	serie economica lato passeggero
Cod.0615100000L/LG	serie lusso lato guida
Cod.0615100000L/LP	serie lusso lato passeggero

COPPIA BRACCIOLI Fiat Ducato 244 (2002/2006)	
Cod.0615100001E/LG	serie economica lato guida
Cod.0615100001E/LP	serie economica lato passeggero
Cod.0615100001L/LG	serie lusso lato guida
Cod.0615100001L/LP	serie lusso lato passeggero

COPPIA BRACCIOLI Fiat Ducato X250 (luglio 2006/2014)	
Cod.0615100002E/LG	serie economica lato guida
Cod.0615100002E/LP	serie economica lato passeggero
Cod.0615100002L/LG	serie lusso lato guida
Cod.0615100002L/LP	serie lusso lato passeggero

Esempio di sedile Ducato 230 e relativo bracciolo da montare serie economica

Esempio di bracciolo serie lusso montato su Ducato 244

Esempio di bracciolo serie economica montato su Ducato X250

>> TERMINALI DI SCARICO

I terminali di scarico MAPA, già utilizzati da molti costruttori italiani ed europei, offrono diversi vantaggi, primo fra tutti il fatto di allungare il tubo di scarico verso l'esterno convogliando verso il basso i fumi, evitando di annerire le pareti del mezzo ed impedendo agli stessi di entrare nell'abitacolo nel caso di accensione del veicolo a finestre aperte. Realizzati in acciaio cromato o alluminiato sono disponibili in diversi modelli per i veicoli più utilizzati, e grazie alla lucentissima cromatura danno un tocco veramente unico all' autorcaravan.

cod. 00100D70 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø70 CROMATO

Øinterno	67
Øesterno	70
Lunghezza	213
Scarico	A terra
Fissaggio	A 1 vite
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,46

cod. 00183D63 >> TERMINALE SCARICO DIRETTO Ø63 CROMATO

Øinterno	60
Øesterno	63
Lunghezza	255
Scarico	Diretto
Fissaggio	Con Fascetta (non in dotazione)
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,50

cod. 00101D70 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø70 CROMATO

Øinterno	64
Øesterno	70
Lunghezza	258
Scarico	A terra
Fissaggio	A incastro
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,55

cod. 00280D70 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø70 ALLUMINIATO

Øinterno	67
Øesterno	70
Lunghezza	213
Scarico	A terra
Fissaggio	A 2 viti
Trattamento	Alluminiato
Peso Kg	0,55

cod. 00103D70 >> TERMINALE SCARICO DIRETTO Ø70 CROMATO

Øinterno	67
Øesterno	70
Lunghezza	360
Scarico	Diretto
Fissaggio	Con Fascetta (non in dotazione)
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,79

cod. 00281D70 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø70 ALLUMINIATO

Øinterno	64
Øesterno	70
Lunghezza	258
Scarico	A terra
Fissaggio	A incastro
Trattamento	Alluminiato
Peso Kg	0,65

cod. 00180D60 >> TERMINALE SCARICO DIRETTO Ø60 CROMATO

Øinterno	57
Øesterno	60
Lunghezza	256
Scarico	Diretto
Fissaggio	A incastro
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,46

cod. 00282D76 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø76 ALLUMINIATO

Øinterno	73
Øesterno	76/70
Lunghezza	206
Scarico	A terra
Fissaggio	A 2 viti
Trattamento	Alluminiato
Peso Kg	0,56

cod. 00181D60 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø60 CROMATO

Øinterno	57
Øesterno	60
Lunghezza	256
Scarico	A terra
Fissaggio	A incastro
Trattamento	Cromato
Peso Kg	0,47

cod. 00283D79 >> TERMINALE SCARICO A TERRA Ø79 ALLUMINIATO

Øinterno	76
Øesterno	79/70
Lunghezza	204
Scarico	A terra
Fissaggio	A 2 viti
Trattamento	Alluminiato
Peso Kg	0,56

SCALETTE DA MANSARDA

>> SCALETTA DA MANSARDA

Scaletta da mansarda realizzata in tubolare di alluminio anodizzato argento, dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo posizionati inclinati (paralleli al terreno).
Ristretta nella parte superiore per poter essere utilizzata anche come prolunga scale posteriori fisse (vedi pag. 12 -13). Fornita completa di nuovi ganci in plastica.

cod. 0602154
Lunghezza totale scala cm 133
Altezza dai ganci alla base cm 130
Peso kg 1,80

cod. 0602154/A
Lunghezza totale scala cm 152
Altezza dai ganci alla base cm 149
Peso kg 2,00

cod. 0602154/B
Lunghezza totale scala cm 164
Altezza dai ganci alla base cm 161
Peso kg 2,20

>> SCALETTA DA MANSARDA

Scaletta da mansarda realizzata in tubolare di alluminio anodizzato argento, dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo posizionati inclinati (paralleli al terreno). Fornita completa di nuovi ganci in plastica.

cod. 0602153/A
Lunghezza totale scala cm 81,5
Altezza dai ganci alla base cm 79,5
Peso kg 1,15

cod. 0602153/B
Lunghezza totale scala cm 88,5
Altezza dai ganci alla base cm 86,5
Peso kg 1,20

cod. 0602153/C
Lunghezza totale scala cm 114,5
Altezza dai ganci alla base cm 112,5
Peso kg 1,45

cod. 0602153/D
Lunghezza totale scala cm 118,5
Altezza dai ganci alla base cm 116,5
Peso kg 1,50

cod. 0602153/E
Lunghezza totale scala cm 124
Altezza dai ganci alla base cm 122
Peso kg 1,60

cod. 0602153/F
Lunghezza totale scala cm 150
Altezza dai ganci alla base cm 148
Peso kg 2,15

cod. 0602153/G
Lunghezza totale scala cm 160
Altezza dai ganci alla base cm 158
Peso kg 2,20

cod. 0602153/H
Lunghezza totale scala cm 162
Altezza dai ganci alla base cm 160
Peso kg 2,25

cod. 0602153/I
Lunghezza totale scala cm 170
Altezza dai ganci alla base cm 168
Peso kg 2,40

SCALETTE POSTERIORI FISSE

>> SCALETTA FISSA PARTE SUPERIORE CON FISSAGGIO AL PORTABAGAGLI

Scaletta fissa per portabagagli con piega superiore, realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini, con zigrinatura antiscivolo, completa di due cavallotti per il fissaggio.
Abbinabile alle coppie rail:
0603100 - 0603101 - 0603102 - 0603103 0603150 - 0603151 - 0603160 - 0603161 (pag.16) e a molti portabagagli montati di serie sui mezzi del gruppo Rimor.
Completabile con parte inferiore pieghevole 06034/PR (pag 15)
Lunghezza cm 156
Raggio Sup. cm 27
Larghezza cm 29
Peso Kg. 3,60

cod. 0603319

>> SCALETTA FISSA ANODIZZATA

Scaletta fissa per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio anodizzato argento. Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite montate. (per mezzi Mc Louis)
Lunghezza cm 220
Larghezza cm 24
Peso Kg 3,80

cod. 0603311

>> SCALETTA FISSA BIANCA CALANDRATA

Scaletta fissa calandrata per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 cavallotti per il fissaggio.
Lunghezza cm 180
Larghezza cm 29
Peso Kg 4,10

cod. 0603312

>> SCALETTA FISSA BIANCA DRITTA

Scaletta fissa per portabagagli diritta realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite smontate.
Lunghezza cm 195
Larghezza cm 31
Peso Kg 4,50

cod. 0603313

>> SCALETTA FISSA BIANCA CON PIEGA SUPERIORE

Scaletta fissa per portabagagli diritta con piega nella parte superiore realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo. Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite smontate.
Lunghezza cm 215
Larghezza cm 31
Peso Kg 4,90

cod. 0603314

>> SCALETTA FISSA BIANCA CALANDRATA PER FISSAGGIO ALLE COPPIE RAIL

Scaletta fissa calandrata per coppie rail, realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 plastificato bianco. Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo completa di 2 cavallotti per il fissaggio abbinabile alle coppie rail: 0603100 - 0603101 - 0603102 0603103 - 0603150 - 0603151 - 0603160 0603161 (pag.18) e a tutti i portabagagli montati di serie sui mezzi Mc Louis e Kentucky. Completabile con parte inferiore pieghevole Cod. 06034/PMLK (pag.15)
Disponibile in varie misure:

cod. 0603315
Lunghezza totale cm 220
Raggio Sup. cm 40, Larghezza cm 29
per mezzi MC Louis Tandy

cod. 0603316
Lunghezza totale cm 216
Raggio Sup. cm 27, Larghezza cm 29
per mezzi MC Louis Glen/Steel

cod. 0603317
Lunghezza totale cm 208
Raggio Sup. cm 27, Larghezza cm 29
per mezzi Kentucky
Peso Kg. 5,50

>> SCALETTA FISSA BIANCA CON PIEGA SUPERIORE E FISSAGGIO AL PORTABAGAGLI

Scaletta fissa per portabagagli con piega superiore, realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini, con zigrinatura antiscivolo, completa di due cavallotti per il fissaggio.
Abbinabile alle coppie rail:
0603100 - 0603101 - 0603102 - 0603103 0603150 - 0603151 - 0603160 - 0603161 (pag.18)
Completabile con parte inferiore pieghevole 06034/PR (pag 15)
Lunghezza: cm 215
Larghezza: cm 29
Peso Kg. 5,50

cod. 0603318

>> SCALETTA PIEGHEVOLE

Scaletta pieghevole per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 35x20 anodizzato argento.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite staccate.
Lunghezza chiusa cm 140
Lunghezza aperta cm 242
Larghezza scala cm 30
Peso Kg 4,45

cod. 0603211

>> SCALETTA PIEGHEVOLE BIANCA

Scaletta pieghevole per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco. Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite staccate.

cod. 0603212

Lunghezza chiusa cm 141
Lunghezza aperta cm 228
Larghezza scala cm 29
Peso Kg 5,60

cod. 0603212/ML

Modello specifico per mezzi MC LOUIS (serie 2007/2008/2009/2010/2011) abbinabile alla coppia rail cod. 0603160/ML (pag. 18)

>> SCALETTA PIEGHEVOLE BIANCA CALANDRATA

Scaletta pieghevole calandrata per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco. Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di 4 staffe per il fissaggio fornite montate.
Ideale per mezzi Challenger e Chassons
Lunghezza chiusa cm 154
Lunghezza aperta cm 220
Raggio Sup. cm 27,Larghezza scala cm 30
Peso Kg 6,50

cod. 0603213

per veicoli con parete posteriore superiore inclinata.

cod. 0603213/A

per veicoli con parete posteriore dritta

>> SCALETTA PIEGHEVOLE BIANCA CON FISSAGGIO ALLE COPPIE RAIL

Scaletta pieghevole per coppie rail realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 verniciato bianco.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo.
Completa di due staffe per il fissaggio fornite staccate e di un ponticello di appoggio per la parte inferiore.
Abbinabile alle coppie rail:
0603100 - 0603101 - 0603102 - 0303103
0603150 - 0603151 - 0603160 - 0603161
(pag.18) e a tutti i portabagagli montati di serie sui mezzi del Gruppo Rimor.
Lunghezza chiusa cm 150
Lunghezza aperta cm 260
Larghezza scala cm 29
Peso Kg 7,00

cod. 0603214

>> SCALETTA PIEGHEVOLE ANODIZZATA

Scaletta pieghevole per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 anodizzata argento.
Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo completa di quattro staffe per il fissaggio, e di un ponticello di appoggio per la parte inferiore forniti staccati. (Ideale per mezzi Laika X700)
Lunghezza chiusa cm 155
Lunghezza aperta cm 242
Larghezza scala cm 29
Peso Kg 6,00

cod. 0603215

>> SCALETTA PIEGHEVOLE BIANCA

Scaletta pieghevole per portabagagli realizzata in tubolare di alluminio ovale mm 50x25 plastificata bianca. Dotata di comodi gradini con zigrinatura antiscivolo, completa di 4 staffe per il fissaggio e di un ponticello di appoggio per la parte inferiore, forniti staccati. (ideale per mezzi LAIKA serie 2007/2008/2009/2010/2011)
Lunghezza chiusa cm 163
Lunghezza aperta cm 250
Larghezza scala cm 29
Peso Kg 5,90

cod. 0603216

>> SCALETTA IN DUE PEZZI SUPERIORE FISSA E INFERIORE MOBILE

Scaletta per coppia rail in due pezzi (parte superiore fissa) realizzata in tubolare di alluminio ovale 50x25 verniciato bianco.
Dotata di gradini anodizzati argento con zigrinatura antiscivolo.
Completa di N°2 staffe per il fissaggio (fornite smontate).
Scaletta parte inferiore in alluminio anodizzato argento, utilizzabile come prolunga o come scala da mansarda cm 163.
Abbinabile alle coppie rail:
0603100 - 0603101 - 0603102 - 0603103- 0603150 - 0603151- 0603160 - 0603161 (pag.18)
Lunghezza cm 170,
Larghezza cm 29.
Peso Kg.6,20

cod. 0603411

>> PROLUNGAMENTO SCALETTA PER VEICOLI MC LOUIS / KENTUCKY

Parte inferiore di scala realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco.Dotata di gradini anodizzati argento con zigrinatura antiscivolo. Completa di N°2 snodi, fermascala e staffa di appoggio.
Ideata per il prolungamento della scaletta originale montata sui mezzi Mc Louis Tandy/ Glen/Steel, Kentucky, o per l'Art. 0603315 - 0603316 - 0603317 (pag.13)
Lunghezza cm 115
Larghezza cm 29.
Peso Kg.3,00

cod. 06034/PMLK

>> PROLUNGAMENTO SCALETTA PER VEICOLI GRUPPO RIMOR

Parte inferiore di scala realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco.
Dotata di gradini anodizzati argento con zigrinatura antiscivolo.
Completa di N°2 snodi, fermascala e staffa di appoggio.
Ideata per il prolungamento della scaletta originale montata sui mezzi Rimor, Due Erre, Blucamp, Kentucky, o per l'Art. 0603411 o 0603318
Lunghezza cm 115
Larghezza cm 29.
Peso Kg.3,00

cod. 06034/PR

>> PROLUNGAMENTO SCALETTA PER VEICOLI LAIKA

Parte inferiore di scala realizzata in tubolare di alluminio ovale mm50x25 anodizzata argento.
Dotata di gradini anodizzati argento con zigrinatura antiscivolo.
Completa di N°2 snodi, fermascala e staffa di appoggio.
Ideata per il prolungamento della scaletta originale montata sui mezzi Laika Ecovip
Lunghezza cm 115
Larghezza cm 29.
Peso Kg.3,00

cod. 06034/PL

>> CHIUSURA DI SICUREZZA PER SCALETTA PIEGHEVOLE

Accessorio per i codici:
0603211 - 0603212 - 0603212/ML (pag.14)
0603214 - 0603215 - 0603216 (pag.14)
06034/PR - 06034/PL - 06034/PMLK (pag.15)
Realizzata in materiale pressofuso color argento.
Design elegante.
Dotata di blocco serratura in acciaio inox con chiave.
Optional

cod. 06032/SER

SCALETTA PIEGHEVOLE PER LETTI GARAGE

>> SCALETTA PIEGHEVOLE PER LETTI GARAGE.

Nuova scaletta pieghevole, realizzata in alluminio anodizzato argento, è dotata di comodi gradini di salita per accedere comodamente ai letti posizionati sopra ai garage posteriori.
Portata kg 150
Peso kg 3,50
Larghezza cm 27,5
Altezza chiusa cm 85
Altezza primo gradino cm 34
Altezza secondo gradino cm 61
Spessore chiusa cm 6

cod.0614001

PORTABAGAGLI

>> PORTABAGAGLI

I portabagagli e le coppie rail "Nuova Mapa" sono preferite dagli esperti del settore per qualità costruttiva e design. Conferiscono all' autocaravan una linea inconfondibile, rendendo particolarmente agevole il fissaggio di accessori, quali pannelli solari, antenne, bauli ecc. , contribuendo inoltre a proteggere gli oblò e i camini.
Per una periodica manutenzione del tetto sono abbinabili alle scalette fisse o pieghevoli.
Forniti con finitura esterna laccata bianca, risultano particolarmente eleganti su autocaravan di ultima generazione.

>> PORTABAGAGLI UNIVERSALE ANODIZZATO

Nuovo portabagagli universale per autocaravan costruito in tubolare di alluminio a sezione ovale e rettangolare anodizzato argento.
Corredato di N°3 traversini nelle parti laterali e di N°2 nella parte anteriore e posteriore. Il portabagagli viene fornito smontato in quattro pezzi. La giuntura posizionata sotto i traversini posteriori permette l'eventuale accorciamento.
Completo di N°7 traverse.
Dimensioni cm 250x216
Peso Kg 16,00

cod. 0603001

>> PORTABAGAGLI BIANCO

Nuovo portabagagli realizzato in tubolare di alluminio mm50x25 verniciato bianco.
Dotato di N°3 staffe per il montaggio su ogni lato e di barra anteriore per il contenimento regolabile. Il portabagagli viene fornito smontato in quattro pezzi.
Ideale per mezzi Challenger e Chassons
Dimensioni cm 250x213,5
Peso kg 8,80

cod. 0603002

RINGHIERE PORTABAGAGLI

>> RINGHIERA PORTABAGAGLI

Ringhiera portabagagli realizzata in robusto profilo di alluminio anodizzato ø 30x2, corredata di traversini.
Ringhiera completa cm 203x220 h 13cm
Peso Kg 5,54

cod. 0603500

Per i costruttori, portabagagli, coppie rail e scalette possono essere realizzate su misura o su disegno, potendo scegliere tra una vasta gamma di profili, raggi di curvatura e finiture anche personalizzate.

>> COMPONENTI PER RINGHIERA PORTABAGAGLI

cod. 0603501
Coppia traversini inclinati (uno destro e uno sinistro) completi di viti e rivetti
Kg. 0,25

cod. 0603502
Coppia traversini diritti completi di viti e rivetti
Kg. 0,25

cod. 0603503
Kit 4 curve ringhiera portabagagli
Kg. 1,25

cod. 0603504
Coppia tubi per ringhiera cm 143
Kg. 1,40

cod. 0603505
Coppia tubi per ringhiera cm158,5
Kg. 1,50

>> RINGHIERA PORTABAGAGLI BIANCA

Ringhiera portabagagli realizzata in tubolare ovale verniciato bianco mm50x25 corredata da 12 traversini.
Accorciabile e allungabile Abbinabile alla traversa cod. 0604003 (pag.19)
Misura montata cm 230x230
Peso Kg. 5,80

cod. 0603600

>> COMPONENTI PER RINGHIERA PORTABAGAGLI BIANCA

cod. 0603607
A Coppia sponde laterali a punta cm 225
Kg 3,50

cod. 0603604
B Sponda anteriore o posteriore accorciabile cm 166
Kg 1,20

cod. 0603605
C Sponda laterale accorciabile cm 175
Kg 1,50

cod. 0603606
D Spezzone ovale 50x25 cm 200 per allungamento sponda laterale
Kg 1,40

cod. 0603601
E Coppia traversini inclinati uno destro e uno sinistro
Kg 0,20

cod. 0603602
F Coppia traversini dritti
Kg 0,20

cod. 0603603
G Coppia curve anteriori o posteriori una destra e una sinistra
Kg 1,00
Abbinabile alla traversa Cod. 0604003 (pag.19)

>> COPPIA RAIL BIANCO CON TUBO

Coppia di rail con tubo realizzati in tubolare di alluminio ovale 50x25 verniciato bianco completo di 1 tubo Ø30 anodizzato argento per l'ancoraggio della scaletta.
Dotati di N°4 cavallotti e N°4 staffe per il fissaggio, fornite montate (accorciabili in larghezza) abbinabile alle traverse cod. 0604002 - 0604003 (pag. 19)

cod. 0603100
cm185x226 peso Kg 4,10

cod. 0603101
cm 242x226 peso Kg 4,80

cod. 0603102
cm 267x226 peso Kg 5,10

cod. 0603103
cm 292x226 peso Kg 5,40

>> COPPIA RAIL CALANDRATI

Coppia rail calandrati realizzati in tubolare di alluminio ovale mm50x25 verniciato bianco completo di due tubi Ø30 anodizzati argento utilizzabili come contenimento o come ancoraggio della scaletta.
Dotati di 4 cavallotti e 2 staffe per il fissaggio (accorciabile in larghezza)

cod. 0603150
cm265x226 peso Kg 6,00

cod. 0603151
cm285x226 peso Kg 6,50

>> COPPIA RAIL CON PUNTALI IN ALLUMINIO

Coppia rail calandrati realizzati in tubolare di alluminio ovale mm50x25, dotata di puntali anteriori e posteriori, il tutto in alluminio plastificato bianco. Corredata di barra inferiore 35x20 anodizzata argento per il fissaggio delle traverse (cod. 0604001/A pag.19).
Completa di tubo posteriore (accorciabile in larghezza) diam. 30 mm anodizzato argento, per l'ancoraggio della scaletta.

cod. 0603160
cm 270x226
Peso: kg 7,20

cod. 0603161
cm 350x226
Peso: kg 9,30

cod. 0603160/ML
modello specifico per mezzi MC LOUIS
(serie 2007/2008/2009/2010/2011)
abbinabile alla scaletta cod. 0603212/ML-pag. 14
cm 240x224
Peso: kg 7,00

ASTA PORTATUTTO

>> ASTA PORTATUTTO
Asta portatutto realizzata in robusto profilo di alluminio anodizzato, con guida per fissaggio di accessori. Completa di staffe laterali in alluminio plastificate bianche.
Larghezza massima cm 226.
Accorciabile.
Barra portatutto (1p)
Peso Kg 1,40

cod. 0604000/A

>> ASTA PORTATUTTO
Asta portatutto realizzata in robusto profilo di alluminio anodizzato con piano superiore rivestito in guaina plastica.
Completa di staffe laterali in alluminio plastificate bianche.
Larghezza massima cm 226.
Accorciabile.
Barra portatutto (1p)
Peso Kg 1,80

cod. 0604000/B

TRAVERSE

>> TRAVERSA PER PORTABAGAGLI OVALI 35x20 ANODIZZATI ARGENTO
Traversa portabagagli realizzata in tubolare di alluminio a sezione rettangolare mm35x20 anodizzato argento completa di morsetti per portabagagli Mc Louis o coppia rail cod. 0603160 - 0603161 - 0603160/ML (pag.18)

cod. 0604001
Traversa cm 206
Peso Kg 1,00

cod. 0604001/A
Traversa cm 226
Peso Kg 1,10

>> TRAVERSA PER PORTABAGAGLI OVALI 50x25 BIANCHI
Traversa portabagagli realizzata in tubolare di alluminio a sezione rettangolare mm35x20 anodizzato argento completa di morsetti bianchi per portabagagli: Mc Louis Glen, Mc Louis Tandy, Rimor, Kentucky, Duerre. Abbinabile alle coppie rail 0603100 - 0603101 - 0603102 - 0603103 - 0603150 -0603151 (pag.18) e al portabagagli cod. 0603002 (pag.16)
Traversa (accorciabile) cm 220
Peso Kg 1,50

cod. 0604002

>> TRAVERSA PER PORTABAGAGLI OVALI 50x25 BIANCHI
Traversa portabagagli realizzata in tubolare di alluminio a sezione ovale mm 50x25 plastificata bianca completa di morsetti per portabagagli: Mc Louis Glen, Mc Louis Tandy abbinabile alle coppie rail 0603100 - 0603101 0603102 - 0603103 - 0603150 - 0603151 (pag.18) - al portabagagli 0603002 (pag.16) e alla ringhiera 0603600 (pag.17)
Traversa (accorciabile) cm 220,5
Peso Kg 1,65

cod. 0604003

>> Serie di gradini manuali ed elettrici nati dal miglior connubio di tecnologia costruttiva ed esperienza acquisita negli anni. Interamente realizzati in acciaio zincato a caldo, dotati di comode pedane di salita realizzate in profilo di alluminio anodizzate argento corredate di protezioni laterali antiurto.
Tutti i gradini elettrici vengono forniti di impianto elettrico, riducendo al minimo indispensabile i collegamenti da fare, facilitando così l'installazione.
Tutti i gradini della serie **TECNO-STEP** sono conformi alle normative EN1646, sono corredati di libretto di uso e manutenzione, numero di serie e garanzia di due anni.

>> GRADINO MANUALE PER MEZZI CHALLENGER E CHASSONS
Larghezza pedana mm 530
Peso kg 5,00
cod. 0720001/A

>> GRADINO MANUALE
Larghezza pedana mm 560
Peso kg 5,50
cod. 0721001/A

>> GRADINO MANUALE PER MEZZI ARCA
Abbinabile alle staffe cod. 0700110 (pag.22)
Larghezza pedana mm 610
Peso Kg 6,00
cod. 0722001/A

Tutti i gradini hanno una garanzia di 2 anni

>> GRADINO ELETTRICO SINGOLO
Larghezza pedana mm 560
Peso kg. 7,40
cod. 0721101/A

>> GRADINO ELETTRICO SINGOLO MEZZI CHALLENGER E CHASSONS
Larghezza pedana mm 540
Peso Kg 7,00
cod. 0723101/A

>> GRADINO ELETTRICO PER MEZZI ARCA
Abbinabile alle staffe cod. 0700110 (pag.22)
Larghezza pedana mm 620
Peso Kg 8,00
cod. 0724101/A

>> GRADINO ELETTRICO PER MEZZI MC LOUIS E GRUPPO SEA
Abbinabile alle staffe cod. 0700110 (pag.22)
Larghezza pedana mm 640
Peso Kg 8,00
cod. 0725101/A

per i costruttori, possiamo personalizzare in tutti i nostri modelli, il sistema di fissaggio o larghezza del gradino in base alle esigenze ed invertire la motorizzazione da destra a sinistra

>> GRADINO DOPPIO ELETTRICO 12V

Pedana mm 560
Peso Kg 11,50
cod. 0721111/A

Pedana mm 450
Peso Kg 10,00
cod. 0731111/A

>> **GRADINO ELETTRICO SCORREVOLE 12V**
Larghezza pedana mm 390
Peso Kg 11,50

cod. 0701102/A

>> **GRADINO ELETTRICO SCORREVOLE PER FURGONI**
Fornito con cablaggio a pulsante e dotato di una particolare staffa anteriore, che permette un facile ancoraggio ai principali furgoni in commercio.
Larghezza pedana mm 550
Peso kg 15,8

cod. 0726102/A

>> **GRADINO ELETTRICO SCORREVOLE PER AMBULANZE E PULMINI**
Fornito con cablaggio che permette l'apertura e la chiusura automatica del gradino tramite la porta d'ingresso
Larghezza pedana mm 710
Peso Kg 22,00

cod. 0741102/A

>> **KIT STAFFE**
kit staffe che permette un facile ancoraggio dei gradini cod. 0701102/A e 0741102/A ai furgoni e pulmini (Fiat Ducato Ford Transit E Mercedes Sprinter)

cod. 0700410

GRADINO DI ENTRATA

>> **GRADINO DI ENTRATA**
Gradino doppio pieghevole salva spazio per caravan e camper. Realizzato interamente in alluminio, robusto e leggero, con ampia superficie antiscivolo. Dotato di sistema antiribaltamento.
Caratteristiche:
Misure chiuso. H 36,5 x P 21 x L 50 cm
Altezza primo gradino: cm 18
Altezza secondo gradino: cm 36.5
Peso: Kg 5.00

cod. 0720900/D

STAFFE FISSAGGIO GRADINI

>> COPPIA STAFFA PER IL FISSAGGIO DEI GRADINI NEI MEZZI MC LOUIS E ARCA
Coppia di staffe in acciaio plastificato che permettono il montaggio dei gradini.
0721001/A - 0721103/A - 0721101/A (pag. 20) sui mezzi Mc Louis.
0724101/A - 0722001/A (pag. 20 sui mezzi Arca.)
0725101/A (pag. 20) Viteria completa in dotazione.
Peso Kg.3,70

cod. 0700110

>> COPPIA STAFFE PER IL FISSAGGIO DEI GRADINI NEI MEZZI RIMOR, BLUCAMP, DUEERRE
Coppia di staffe in acciaio plastificato che permettono il montaggio dei gradini
0721001/A - 0721103/A - 0721101/A (pag.20)
sui mezzi Rimor, Blu Camp, Due Erre.
Viteria completa in dotazione.
Peso Kg.3,85

cod. 0700210

>> STAFFA PER IL FISSAGGIO GRADINO NEI MEZZI DEL GRUPPO RIMOR
Staffa realizzata in acciaio plastIficato che permette il fissaggio dei gradini
0721001/A - 0721103/A - 0721101/A (pag.20)
sui mezzi del Gruppo Rimor, Blu Camp, Due Erre, Kentucky, fissandoli al contro-telaio.
Peso Kg.9,20

cod. 0700211

>> COPPIA STAFFE PER IL FISSAGGIO DEI GRADINI SUI MEZZI P.L.A. MANSARDATI
Coppia staffe in acciaio plastificato che permettono il montaggio dei gradini
0721001/A - 0721103/A - 0721101/A (pag.20)
sui mezzi P.L.A mansardati.
Viteria completa in dotazione.
Peso kg 4,50

cod. 0700510

>> COPPIA STAFFE PER IL FISSAGGIO DEI GRADINI SUI MEZZI P.L.A. RIBASSATI (SEMINTEGRALI)
Coppia staffe in acciaio plastificato che permettono il montaggio dei gradini
0721001/A - 0721103/A - 0721101/A (pag.20)
sui mezzi P.L.A. ribassati (semintegrali).
Viteria completa in dotazione.
Peso kg 2,50

cod. 0700511

CABLAGGI PER GRADINI TECNO-STEP

>> CABLAGGIO PER GRADINI TECNO-STEP
Cablaggio con relè cm 130 che consente la chiusura automatica del gradino all'avviamento del motore.
Escluso gradini codice
0701102/A - 0731112/A - 0741102A

cod. 2M01032
Fino al gradino
serie n° 14925

cod. 2M01032/A
Dal gradino
serie n° 14926

In fase di richiesta specificare il numero di serie del gradino

>> CABLAGGIO PER GRADINI TECNO-STEP
Cablaggio cm 130 che permette l'apertura e la chiusura automatica del gradino tramite la porta d'ingresso.
Abbinabile solo al codice
0701102/A e 0731112/A

cod. 2M01033

>> CABLAGGIO PER GRADINI TECNO-STEP
Cablaggio standard cm 220 che permette un funzionamento tradizionale del gradino tramite pulsante.
Escluso gradini codice
0701102/A, 0731112/A, 0741102/A

cod. 2M01034
Fino al gradino
serie n° 14925

cod. 2M01034/A
Dal gradino
serie n° 14926

In fase di richiesta specificare il numero di serie del gradino

RETI A DOGHE

>> RETE A DOGHE TELESCOPICA

Rete a doghe telescopica realizzata con intelaiatura in profilo di alluminio anodizzato argento per piani mansarda o piani garage.
Corredata di doghe in betulla per un migliore comfort.
cm 204x77 chiusa
cm 204x137 aperta
Peso Kg 11,50

cod. 01001T

>> KIT RETE A DOGHE COMPONIBILE

Realizzata in robusto profilo di alluminio anodizzato argento per comporre una rete a doghe di cm 211x86 max, accorciabile in lunghezza e larghezza.
Facile da montare il kit è composto da:
N°12 doghe in betulla
N°2 profili quadro 30x30 di cm 80 cad.
N°2 profili quadro 30x30 di cm 205 cad.
N°4 angolari di giunzione
Viti e gommini
Peso Kg 7,80

cod. 01002

>>ACCESSORIOPERILRIBALTAMENTO DELLA RETE A DOGHE

Kit composto da:
N°2 raccordi e N°2 staffe che permettono il ribaltamento della rete a doghe cod. 01002
Peso Kg 0,40

cod. 01002/900

>> RETE A DOGHE AVVOLGIBILE

Realizzata in profilo plastico e N°15 doghe in betulla; ideale per piani mansarda o piani garage oppure per letti a castello purchè supportati su tutta la lunghezza (accorciabile in larghezza) Disponibili in due misure diverse

cod. 01001A

Rete a doghe singola
Lunghezza: cm 196
Larghezza: cm 80
Peso kg 5,40

cod. 01001B

Rete a doghe matrimoniale
Lunghezza: cm 196
Larghezza: cm 140
Peso kg 9,50

Per i costruttori, possiamo realizzare reti a doghe di qualsiasi forma e dimensione, sagomate anche su disegno.

RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA RETTANGOLARE

>> RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA RETTANGOLARE

Struttura rete a doghe realizzata in profilo di alluminio pastificato di colore grigio RAL 7035, oppure bianco perla RAL 1013 (sezione 85 x 35), con angoli arrotondati e completa di asta di rinforzo centrale. La rete a doghe può essere facilmente rimossa dal telaio portante. Completa di innovativo motore tubolare, corredato di micron di fine corsa interni (facilmente regolabili), che ne consente una movimentazione in modo rapido e sicuro. Un "occhiello" per l'aggancio di una comune asta a manovella da veranda ne consente la movimentazione anche in modo manuale in caso di emergenza o in assenza di batteria. Il telaio portante e corredato di cuscinetti per lo scorrimento sulle guide in alluminio da fissare a parete. Il kit è completo di 4 piastre per il fissaggio delle cinghie che ne consentono la movimentazione, di interruttori con relativa placca di fissaggio per l'accensione dell'inverter in dotazione e del pulsante per l'azionamento del motore.
La struttura si distingue da quanto attualmente in commercio per la silenziosità in movimento, l'esiguo assorbimento del motore e l'ingombro particolarmente ridotto, che consente il massimo sfruttamento degli eventuali pensili, posti alle estremità. La rete a doghe elettrica può essere montata sopra le dinette anteriori o posteriori, o anche come letto sopra garage ad altezza variabile. La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

cod.01003

La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

I comandi di azionamento rete e accensione inverter si possono avere con fissaggio a parete o direttamente sulla struttura

RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA SAGOMATA

>> RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA SAGOMATA

Struttura rete a doghe realizzata in profilo di alluminio pastificato di colore grigio RAL 7035, oppure bianco perla RAL 1013 (sezione 85 x 35), con angoli arrotondati e lato sagomato rinforzato, completa di asta di rinforzo centrale. Le doghe possono essere facilmente rimosse dal telaio portante. Completa di innovativo motore tubolare, corredato di micron di fine corsa interni (facilmente regolabili), che ne consente una movimentazione in modo rapido e sicuro. Un "occhiello" per l'aggancio di una comune asta a manovella da veranda ne consente la movimentazione anche in modo manuale in caso di emergenza o in assenza di batteria. Il telaio portante e corredato di cuscinetti per lo scorrimento sulle guide in alluminio da fissare a parete. Il kit è completo di 4 piastre per il fissaggio delle cinghie che ne consentono la movimentazione, di interruttori con relativa placca di fissaggio per l'accensione dell'inverter in dotazione e del pulsante per l'azionamento del motore.
La struttura si distingue da quanto attualmente in commercio per la silenziosità in movimento, l'esiguo assorbimento del motore e l'ingombro particolarmente ridotto, che consente il massimo sfruttamento degli eventuali pensili, posti alle estremità. La rete a doghe elettrica può essere montata sopra le dinette anteriori o posteriori, o anche come letto sopra garage ad altezza variabile. La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

cod.01003/A

I comandi di azionamento rete e accensione inverter si possono avere con fissaggio a parete o direttamente sulla struttura.

La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER LETTI POSTERIORI A PENISOLA

>> RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA PER LETTI POSTERIORI A PENISOLA

Struttura rete a doghe realizzata in profilo di alluminio pastificato di colore grigio RAL 7035, oppure bianco perla RAL 1013 (sezione 85 x 35), con angoli arrotondati e completa di asta di rinforzo centrale. Le doghe possono essere facilmente rimosse dal telaio portante. Completa di innovativo motore tubolare, corredato di micron di fine corsa interni (facilmente regolabili), che ne consente una movimentazione in modo rapido e sicuro. Un "occhiello" per l'aggancio di una comune asta a manovella da veranda ne consente la movimentazione anche in modo manuale in caso di emergenza o in assenza di batteria. Il telaio portante e corredato di cuscinetti per lo scorrimento sulle guide in alluminio da fissare a parete. Il kit è completo di 2 piastre per il fissaggio delle cinghie, e di 2 colonne da fissare a pavimento, che ne consentono la movimentazione. Corredata di interruttori con relativa placca di fissaggio per l'accensione dell'inverter in dotazione e del pulsante per l'azionamento del motore.

La struttura si distingue da quanto attualmente in commercio per la silenziosità in movimento, l'esiguo assorbimento del motore e l'ingombro particolarmente ridotto, che consente il massimo sfruttamento degli eventuali spazi di stivaggio inferiori. La rete a doghe elettrica può essere montata nei letti posteriori a penisola con sottostante garage ad altezza variabile. La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

cod.01005

I comandi di azionamento rete e accensione inverter si possono avere con fissaggio a parete o direttamente sulla struttura

La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE MANUALE

>> RETE A DOGHE A MOVIMENTAZIONE MANUALE

Struttura rete a doghe realizzata in profilo di alluminio pastificato di colore grigio (sezione 85 x 35) con angoli arrotondati e completa di asta di rinforzo centrale. La rete a doghe può essere facilmente rimossa dal telaio portante. Completa di innovativo riduttore, con sistema di finecorsa (facilmente regolabili) che ne consente la movimentazione in modo rapido e sicuro. Un "occhiello" per l'aggancio di una comune asta a manovella da veranda in dotazione, ne consente la movimentazione. Il riduttore può essere montato sia a dx che a sx, oppure in posizione centrale. Il telaio portante è corredato di cuscinetti per lo scorrimento sulle guide in alluminio da fissare a parete. Il kit è completo di 4 piastre per il fissaggio delle cinghie che ne consentono la movimentazione.

La struttura si distingue da quanto attualmente in commercio, per la silenziosità in movimento, per l'ingombro particolarmente ridotto che consente il massimo sfruttamento degli spazi inferiori. La rete a doghe a movimentazione manuale può essere montata sia sopra le dinette anteriori o posteriori, o anche come letto sopra garage ad altezza variabile. L'occhiello per l'aggancio della manovella può essere montato rivolto verso l'esterno o l'interno. La struttura viene realizzata per i soli costruttori con rete di qualsiasi dimensione, anche sagomata.

cod.01004

La struttura viene realizzata per i soli costruttori in qualsiasi dimensione.

PIEDINI DI STAZIONAMENTO

>> PIEDINI DI STAZIONAMENTO
Il piedino "SANSONE" è stato realizzato per permettere uno stazionamento rapido e sicuro di camper, caravan, ecc.; in pochi secondi si rende operativo, per poter poi essere rimesso a riposo senza bisogno di ricorrere ad utensili o altro.
Realizzato in acciaio zincato.

cod. 0605100
Coppia piedini di stazionamento corti
altezza min. cm 35 altezza max cm 48
Peso Kg 4,40

cod. 0605200
Coppia piedini di stazionamento lunghi
altezza min. cm 49,5 altezza max cm 61,5
Peso Kg 5,00

cod. 0605300
Coppia piedini di stazionamento mini
altezza min. cm 27 altezza max cm 38
Peso Kg 4,00

SUPPORTI PIEDINI

>> SUPPORTI PIEDINI
Coppia Supporti piedini realizzati in acciaio plastificato ideati per fissare i piedini di stazionamento al pavimento dei mezzi C.I. attraverso la predisposizione fornita dalla casa costruttrice.
Peso Kg 5,50

cod. 0605900

MANIGLIE TIENTIBENE

Maniglie "TIENTIBENE" realizzate in tubolare di alluminio anodizzato argento, a sezione ovale.
Particolarmente robuste, hanno un design elegante e raffinato. Si fissano ai mobili dall'interno, in modo estremamente rapido e sicuro, garantendo una solida presa.

>> MANIGLIA ANODIZZATA ARGENTO TUBOLARE MM 50x25
Lunghezza cm 40
Altezza totale cm 6,5
Peso Kg 0,30

cod. 0613100/A

>> MANIGLIA ANODIZZATA ARGENTO TUBOLARE MM 35x20
Lunghezza cm 53
Altezza totale cm 7
Peso Kg 0,25

cod. 0613200/A

>> MANIGLIA CROMATA TUBOLARE MM 35x20
Lunghezza cm 53
Altezza totale cm 7,5
Peso Kg 0,25

cod. 0613200/C

>> MANIGLIA ANODIZZATA ARGENTO TUBOLARE MM 35x20
Lunghezza cm 35,5
Altezza totale cm 7,5
Peso Kg 0,20

cod. 0613201/A

SUPPORTO TAVOLO FISSO

>> SUPPORTO TAVOLO FISSO
Supporto tavolo fisso particolarmente robusto e stabile, realizzato in alluminio plastificato o cromato. Design esclusivo ed elegante grazie anche alla piastra inferiore arrotondata. Il supporto viene fornito completo di traslatore per la movimentazione del piano tavolo (non incluso).

SUPPORTO TAVOLO FISSO PLASTIFICATO

Per i costruttori possiamo realizzare il supporto in qualsiasi altezza e colorazione

cod. 0612400/(X)

Supporto tavolo fisso plastificato.

Altezza da sotto al piano tavolo a terra cm 73

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente.
es (X) = mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

SUPPORTO TAVOLO FISSO CROMATO

cod. 0612450/(X)

Supporto tavolo fisso cromato

Altezza da sotto al piano tavolo a terra cm 73

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente.
es (X) = mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

SUPPORTO TAVOLO TELESCOPICO ELETTRICO

>> SUPPORTO TAVOLO TELESCOPICO ELETTRICO
Supporto tavolo telescopico elettrico particolarmente robusto e stabile, realizzato in acciaio zincato a freddo. Design esclusivo ed elegante grazie anche alla totale copertura in materiale plastico.
Posizione alta / bassa: il supporto può essere completamente abbassato o alzato elettricamente in soli 16 secondi, semplicemente premendo un pulsante posto a parete.
Il supporto viene fornito completo di traslatore per la movimentazione del piano tavolo (non incluso).
Foro a pavimento necessario per il fissaggio del supporto tavolo: foro sagomato, profondità cm 4.
(grazie ad un sistema di regolazione interna, l'altezza minima può essere variata in ⬆ quella massima in ⬇)

cod. 0612301/(X)

Sup. tavolo telesco pico elettrico

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 71
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 33

cod. 0612302/(X)

Sup. tavolo telescopico elettrico

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 76
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 34,5

cod. 0612303/(X)

Sup. tavolo telescopico elettrico

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 79
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 36

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente.
es (X) = mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

Comunicare al momento dell'ordine l'altezza minima necessaria da sotto il piano tavolo a terra.

SUPPORTO TAVOLO TELESCOPICO MANUALE

>> SUPPORTO TAVOLO TELESCOPICO MANUALE
Supporto tavolo telescopico manuale particolarmente robusto e stabile, realizzato in acciaio zincato a freddo. Design esclusivo ed elegante grazie anche alla totale copertura in materiale plastico.
Posizione "bassa": il supporto può essere facilmente abbassato premendo il pulsante posto alla base e spingendo il tavolo verso il basso fino al bloccaggio automatico.
Posizione "alta": il sollevamento e il relativo bloccaggio avvengono in modo automatico, premendo il pulsante posto alla base.
Il supporto viene fornito completo di traslatore per la movimentazione del piano tavolo non incluso.

cod. 0612500/(X)
Supporto tavolo telescopico manuale

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 76
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 34,5

cod. 0612501/(X)
Supporto tavolo telescopico manuale

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 71
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 33

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente. es (X) = mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

Comunicare al momento dell'ordine:
-l'altezza minima necessaria da sotto il piano tavolo a terra.
-il tipo di copertura del basamento desiderato ovale o tondo

copertura base ovale

copertura base tonda

SUPPORTO TAVOLO TELESCOPICO MANUALE CON BLOCCAGGIO IN 3 PUNTI

cod. 0612550/(X)
Supporto tavolo telescopico manuale con bloccaggio in 3 punti

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 73/79
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 36

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente.
es (X)= mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

Nuova versione supporto tavolo con possibilità di **bloccaggio in posizione alta a cm 73 e a cm 79.**
Particolarmente indicato nel caso in cui i sedili della cabina, una volta ruotati verso l'interno del mezzo, risultano essere ad un'altezza diversa dalle panche posteriori.

Comunicare al momento dell'ordine:
- l'altezza minima necessaria da sotto il piano tavolo a terra.
- il tipo di copertura del basamento desiderato ovale o tondo

copertura base ovale

copertura base tonda

SUPPORTO TAVOLO " DE LUX"

>> SUPPORTO TAVOLO DE LUX
Supporto tavolo telescopico manuale particolarmente robusto e stabile, realizzato in acciaio zincato a freddo. Design esclusivo ed elegante grazie anche alla totale copertura in materiale plastico. Il supporto può essere facilmente abbassato premendo la comoda leva posizionata nella parte superiore dell'supporto tavolo. Il supporto viene fornito completo di traslatore per la movimentazione del piano tavolo (non compreso). Se abbinato al nuovo traslatore mod TU e ETUS, con la stessa leva posta a margine del traslatore, si può spostare il piano tavolo, e abbassare alzare il supporto, il tutto in un unico comando. Il bloccaggio del supporto tavolo, sia in posizione alta che bassa, avvengono in modo automatico.
Disponibile in 3 altezze diverse.

NOVITÀ
se il supporto tavolo viene abbinato al nuovo traslatore e ETUS con la stessa leva, si può spostare il piano tavolo e abbassare o alzare il supporto, il tutto in un unico comando

Specificare con l'ordine il modello di traslatore desiderato sostituendo (X) con la sigla del traslatore corrispondente.
es (X) = mod. ETU
Vedi traslatori pag. 30/31

cod. 0612701/(X)
Sup. tavolo telescopico manuale mod.DE LUX

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 71
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 33

cod. 0612751/(X)
Sup. tavolo telescopico manuale mod. DE LUX con bloccaggio in 3 punti

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 73/76
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 34,5

cod. 0612750/(X)
Sup. tavolo telescopico manuale mod. DE LUX con bloccaggio in 3 punti

Altezza max da sotto il piano tavolo a terra cm 73/79
Altezza min. da sotto il piano tavolo a terra cm 36

Comunicare al momento dell'ordine:
- *l'altezza minima necessaria da sotto il piano tavolo a terra.*
- *il tipo di copertura del basamento desiderato ovale o tondo*

copertura base ovale

copertura base tonda

>> **TRASLATORI SERIE ECO** realizzati in profilo di alluminio scatolato anodizzato argento, particolarmente leggeri e resistenti, caratterizzati da una forma arrotondata armoniosa e gradevole con supporti in acciaio zincato. L'intera movimentazione su cuscinetti a sfere in acciaio ne conferisce una grande scorrevolezza. Dotato di bloccaggio a levette o con maniglia, quest'ultimo permette di spostare il piano tavolo in qualsiasi direzione tenendo premuta la maniglia, appena viene rilasciata il tavolo si blocca.
Le versioni girevoli sono previste di bloccaggio automatico ogni 90°.
Vedi modelli e specifiche sotto riportate.

Mod. **ETU**

Traslatore due movimenti con bloccaggio unico a maniglia

Mod. **ETUG**

Traslatore due movimenti più rotazione con bloccaggio unico a maniglia

Mod. **ET**

Traslatore due movimenti con bloccaggio a levette

Mod. **ETG**

Traslatore due movimenti più rotazione con bloccaggio a levette

Mod. **ETUS**

Traslatore due movimenti con bloccaggio unico a maniglia specifico per supporti tavolo delux

Traslatore per piani tavolo a libro due movimenti bloccaggio a levette

Mod. **ETL**

Traslatore per piani tavolo a libro due movimenti più rotazione bloccaggio a levette

Mod. **ETLG**

Traslatore per piani tavolo a libro due movimenti bloccaggio unico a maniglia

Mod. **ETLU**

Traslatore per piani tavolo a libro due movimenti piu' rotazione bloccaggio unico a maniglia

Mod. **ETLUG**

MODELLO TRASLATORE	CORSA	ROTAZIONE 360°	BLOCCAGGIO A LEVETTE	BLOCCAGGIO A MANIGLIA	MISURE ESTERNE	ABBINABILE AL COD. 0612/SPT	SPECIFICO PER:	NOTE
ETU	40 x 21	NO	NO	SI	79 x 48	NO	–	–
ETUG	40 x 41	SI	NO	SI	79 x 48	NO	–	–
ET	40 x 21	NO	SI	NO	79 x 48	NO	–	–
ETG	40 x 21	SI	SI	NO	79 x 48	NO	–	–
ETUS	40 x 21	NO	NO	SI	79 x 48	NO	0612701 0612750 0612751	–
ETL	35 x 13	NO	SI	NO	48 x 61 - 48 x 95	NO	–	*
ETLG	35 x 13	SI	SI	NO	48 x 61 - 48 x 95	NO	–	*
ETLU	35 x 13	NO	NO	SI	48 x 61 - 48 x 95	NO	–	*
ETLUG	35 x 13	SI	NO	SI	48 x 61 - 48 x 95	NO	–	*

* Traslatore specifico per piani tavolo con apertura a libro

I traslatori vengono venduti solo ed esclusivamente abbinati ai supporti tavolo.

RICAMBI GRADINI

cod. 2M01009/A MOTORE PER GRADINO (POS. MOTORE LATO DX-TIPO B)	cod. 2M01012/A MOTORE PER GRADINO (POS. MOTORE LATO SX-TIPO A)	cod. 2M01020/A PULSANTE A BILANCIERE 5 CONTATTI PER AZIONAMENTO GRADINI DA LUGLIO 2015 IN POI	cod. 2M01015 MICRON CON CUFFIA
cod. 2M01036/A INTERRUTTORE A CINQUE CONTATTI MODELLO CBE PER AZIONAMENTO GRADINO COMPLETO DI CORNICE	cod. 2M01023 LED ROSSO E CICALINO SONORO PER SEGNALAZIONE GRADINO APERTO	cod. 2V05009 ALBERINO DI TRASCINAMENTO PER FISSAGGIO INGRANAGGIO GRADINI MOD. TECNOSTEP FINO A L GRADINO SERIE N° 26613 abbinabile al cod. 2V05008	cod. 2M01021 PIGNONE MOTORE COMPLETO DI ALBERO PER MOTORI VECCHIO MODELLO
cod. 2V05000 INGRANAGGIO E BOCCOLA PER GRADINO SINGOLO SLITTA DX E SX RINFORZATI	cod. 2V05004 INGRANAGGIO E BOCCOLA RINFORZATI PER GRADINO SINGOLO E DOPPIO MODELLO DELUXE SX	cod. 2V05005 INGRANAGGIO E BOCCOLA RINFORZATI PER GRADINO SINGOLO E DOPPIO MODELLO DELUXE DX	cod. 2V05006/A INGRANAGGIO PER GRADINO SINGOLO LAIKA KREOS
cod. 2V05007 INGRANAGGIO PER GRADINO SCORREVOLE MOD. TECNOSTEP cod.0701102/A COMPLETO DI ACCESSORI	cod. 2V05008 INGRANAGGIO PER GRADINI SINGOLI E DOPPI MOD. TECNOSTEP FINO AL GRADINO SERIE N° 26613 abbinabile al cod. 2V05009	cod. 2V05008/A INGRANAGGIO PER GRADINI SINGOLI E DOPPI MOD. TECNOSTEP DAL GRADINO SERIE N° 26614 abbinabile al cod. 2V05009/A	cod. 2V05009/A ALBERINO DI TRASCINAMENTO PER FISSAFFIO INGRANAGGIO GRADINI MOD. TECNOSTEP DAL GRADINO SERIE N° 26614 abbinabile al cod. 2V05008/A
cod. 4F01035 CRIMAGLIERA PER GRADINO SCORREVOLE cod. 0701102/G	cod. 3V02013 COPPIA MOLLE PER GRADINO MANUALE	cod. 2V02014 COPPIA PERNI CARICAMENTO MOLLA GRADINO MANUALE	cod.1P01063 COPPIA PROTEZIONE LATERALE PEDANA GRADINI SERIE TECNOSTEP
cod. KP440 PEDANA IN PLASTICA CON RIVETTI	cod. 2M01120 PIGNONE CON FORO MILLERIGHE PER MOTORI VECCHIO E NUOVO MODELLO	cod. 2M01021/A GRUPPO TRASCINATORE COMPLETO DI ALBERO PER MOTORI CODICI 2M01009/A E 2M01012/A	cod.2M01020/B NUOVO PULSANTE A BILANCIERE CON CAVETTO ADATTATORE PER GRADINI PRODOTTI FINO A GIUGNO 2015.

RICAMBI PIASTRE GIREVOLI

cod. 1P01066F
COPPIA FLANGE ROSSE PER PIASTRA GIREVOLE

cod. 1P01066L
RIVESTIMENTO ROSSO PER LEVA PIASTRA GIREVOLE

RICAMBI SCALETTE

cod. 1B01008
CINTURINO MM.20 X 410 CON FIBBIA IN PLASTICA FERMA BICI O FERMA SCALE

cod. 1P01065A
COPPIA GANCIO ALTO PER SCALETTA DA MANSARDA

cod. 1P01067B
COPPIA GANCIO BASSO PER SCALETTA DA MANSARDA

cod. 1P01069C
COPPIA ATTACCHI A PARETE PER SCALETTA DA MANSARDA

cod. 1P01070
TAPPO INFERIORE INCLINATO GRIGIO PER SCALETTA DA MANSARDA

cod. 1P03036B
TAPPO INFERIORE DRITTO BIANCO PER SCALETTA DA MANSARDA

cod. 1P01024
COPPIA SNODI PER SCALETTA PIEGHEVOLE cod. 0603211

cod. 1P01062 GRIGIO
COPPIA SNODI PER SCALETTA PIEGHEVOLE IN TUBOLARE OVALE 50 X 25
cod. 1P01056 BIANCO

RICAMBI PIEDINI DI STAZIONAMENTO

cod. COMTRAFILZN
LEVA DI RICAMBIO PER AZIONAMENTO PIEDINI DI STAZIONAMENTO MODELLO SANSONE

cod. COMLEVAPIEZNF
LEVA E MOLLA BLOCCAGGIO PIEDINI DI STAZIONAMENTO SANSONE

RICAMBI SUPPORTI TAVOLO

cod. 1P02001D
POMELLO ECONOMICO CON DADO M6

cod. 1P01071
COPERTURA INFERIORE IN PLASTICA SUPPORTO TAVOLO ELETTR. E MANUALE

cod. 1P06016
POMELLO AZIONAMENTO A PEDALE SUPPORTO TAVOLO MANUALE

La nostra azienda è situata in posizione strategica tra Bologna e Ferrara. Dall'uscita del casello autostradale di Altedo, girare a sinistra e proseguire per circa 1 km, svoltare alla prima a destra (zona industriale) poi alla prima a sinistra.

Coordinate GPS N 44° 40' 52"
E 11° 29' 35"

Nuova Mapa srl
via del Palazzino 11
40051 Altedo di Malalbergo (BO) - Italy
tel. +39 051 875842 - Fax +39 051 6608130
uff.comm@nuovamapa.com info@mapastore.com

www.mapastore.com | www.nuovamapa.com

giracrea.it